


ISO 9001 CALIDAD
ISO 14001 MEDIO AMBIENTE
FSC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO SALIPIN EXTRA - RADIATA

Espesor del Tablero	mm	6,5	9	12	15	18	21	25	30
Capas	nº	3	3	5	5	7	7	9	11
Densidad	Kg/m3	480 - 550							

CARA B
CARA C

Materia Prima	CARA B	CARA C
* Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
* Nudos muertos	Retaparados hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
* Orificios de nudos	No Permite	Hasta 25 mm de ancho
* Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
* Bolsillos de corteza	No Permite	Permite
* Pecas	Permite	Permite
Operación		
* Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
* Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
* Manchas por hongos	Permite	Permite
* Rugosidad	Leve	Permite
Reparaciones		
* Grietas interiores	Permite	Sin reparar, hasta 1 mm de ancho
* Routeados reparados	Hasta 57 mm de ancho	Permite
* Grietas reparadas	Permite	Permite
* Parches de madera individuales	Permite	Permite
* Parches de madera dobles	Permite	Permite
* Parches de madera triples	Permite	Permite

ENCOLADO	EN 314		Fenólico Clase 3 > 1 N/mm2
Certificación Estructural	EN13986	Tipo	PS1-07 por TECO & EN 13986 (System 2+) por HFB
Emisión Formaldehído	EN-717-1 EN 1084 EN 13986	Clase	Adhesivo fenolformaldehído que cumple norma de emisión E1
Humedad Relativa	EN 322	%	9% a 10% para todos los tableros
Clasificación	EN 313-1	Tipo	Contrachapado para ambientes húmedos (el canto debe estar sellado)

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA:

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER:

Polígono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com